

E-20 H

Calidad y Servicio al Cliente



Surtidor / Dispensador E-20 H de 2 mangueras y suministro por los dos lados.

Aparato Surtidor E-20 H multiproducto diseñado con tecnologías de última generación y cumpliendo las certificaciones internacionales más actuales. Fabricado con materiales y controles de calidad que garantizan la duración y fiabilidad tantos años reconocida de los productos CETIL.

Electrónica con pantalla indicadora LCD de alto contraste, gran ángulo de visión y retroiluminación.

Medidor de pistones de alta presión con emisor de impulsos.

Diferentes modelos con bomba incorporada o dispensadores para conectar a bomba sumergida.

Conexión a medios de pago y sistemas informáticos de gestión.

Aparato Surtidor/Dispensador

Marca: CETIL / Modelo: E-20 H

Electrónica

- Calculador EAS1 con:
 - Autodiagnóstico de fallos.
 - Código de errores basado en IFSF-LON.
 - Histórico de los últimos 50 suministros por lado.
 - Batería de litio para almacenamiento del suministro en caso de pérdida de alimentación.
 - Totalizadores electrónicos de importes y litros.
 - Protocolo de comunicaciones EAS1 soportado por
 - Interface de comunicaciones para versiones anteriores (ER4), (opcional).
 - Conexión a equipos de gestión de ventas.
 - Funcionamiento en prepago y post-pago.
- Pantalla indicadora LCD de alto contraste, gran ángulo de visión y retroiluminación.
 - Cada pantalla dispone de :
 - 6 dígitos para el importe total.
 - 6 dígitos para el volumen suministrado.
 - 4 dígitos para el precio unitario.
- Módulo de relés para el control de las maniobras y las electroválvulas.
- Fuente de alimentación.
- Fácil mantenimiento por su estructura modular.

Hidráulica

- Los modelos con bomba, "surtidores", llevan grupos motobombas compuestos de:
 - Bomba monobloque de desplazamiento positivo.
 - Filtro de fácil mantenimiento con válvula de retención incorporada.
 - Separador de gases centrífugo con retorno incorporado.
 - Motor eléctrico trifásico con relé de maniobra.
- Los modelos sin bomba, "dispensadores", pueden ser conectados a las bombas sumergidas más populares del mercado.
- Medidor de doble pistón de gran precisión y mínimo mantenimiento, con emisor de impulsos integrado.
- Electroválvula de dos etapas para la predeterminación de importes.
- Mangueras en color negro y de diámetro en función del caudal. Cumplen con la Norma EN 1360 (EN 13463-1 para recuperación de vapor).
- Boquereles automáticos del tipo adecuado al producto suministrado.
- Caudales de suministro (50L/min 80L/min ó 130 L/min).





Varios

- Diseño robusto y de larga duración.
- Chapas de acero galvanizado, con imprimación especial y pintura al horno.
- Equipo de recuperación de vapores fase II (opcional).
- Posibilidad de conectarse a una o dos columnas satélites SAT para facilitar el suministro de vehículos con depósitos por los dos lados (opcional).
- Versión especial para AdBlue.
- · Pago con tarjeta (opcional).

Aprobaciones y Certificaciones:







 Surtidor/Dispensador con certificado de examen CE de tipo LOM 07ATEX2011 basado en la conformidad con la Norma EN 13617-1:2004.


Aparato Surtidor E-20 H (con bomba)

Aparato Surtidor E-20 H (con bomba)										
MODELO	Medidores	Bombas	Puntos de suministro	Indicadores por lado	Caudal L/min.	Predeterminador				
E-20 H	1	1	2	1	50	х				
E-20 H 80	1	1	2	1	80	х				
E-20 H F	1	1	1	1*	50	х				
E-20 H 80	1	1	1	1*	80	х				
E-20 H 2	2	2	2	2	50	х				
E-20 H 2 80	2	2	2	2	80	х				
E-20 H 2 M	2	2	2	2	50/80	х				
E-20 H 2 F	2	2	1	1ó2*	50	х				
E-20 H 2 F80	2	2	1	1ó2*	80	х				
E-20 H 2 FM	2	2	1	1ó2*	50/80	х				
E-20 H 2 Y	2	2	2	1	50	х				
E-20 H 2 Y80	2	2	2	1	80	х				
E-20 H 2 YM	2	2	2	1	50/80	х				
E-20 H 2 Y1	2	1	2	1	45	х				
E-20 H 130	2	1	2	1	130	х				
E-20 H 130F	2	1	1	1ó2*	130	х				
E-20 H 130 2	4	2	2	1ó2	130	х				
E-20 H 130 2F	4	2	1	1ó2*	130	х				
E-20 H 130 2M	4	2	2	1ó2	130/80	х				

Anarato Dienensador F-20 H (ein homba)


Aparato Dispensador E-20 H (sin bomba)									
MODELO	Medidores	Bombas	Puntos de suministro	Indicadores por lado	Caudal L/min.	Predeterminador			
E-20 H D	1	1	2	1	50	х			
E-20 H D 80	1	1	2	1	80	х			
E-20 H D F	1	1	1	1*	50	х			
E-20 H D F80	1	1	1	1*	80	х			
E-20 H 2D	2	2	2	2	50	х			
E-20 H 2D 80	2	2	2	2	80	х			
E-20 H 2D M	2	2	2	2	50-80	х			
E-20 A 2D F	2	2	1	1ó2*	50	х			
E-20 A 2D F80	2	2	1	1ó2*	80	х			
E-20 A 2D FM	2	2	1	1ó2*	50/80	х			
E-20 H 2D Y	2	2	2	1	50	х			
E-20 H 2D Y80	2	2	2	1	80	х			
E-20 H 2D YM	2	2	2	1	50/80	х			
E-20 H 2D Y1	2	1	2	1	50	х			
E-20 H D 130	2	1	2	1	130	х			
E-20 H D 130F	2	1	1	1ó2*	130	Х			
E-20 H 2D 130	4	2	2	1ó2	130	х			
E-20 H 2D 130F	4	2	1	1ó2*	130	Х			
E-20 H 2D 130M	4	2	2	162	130/80	Х			

^{* =} Indicación por un solo lado / X = Montado de serie / O = Opcional




E-20 H F (una manguera un lado ciego)


E-20 H (una manguera una pantalla por lado)




E-20 H 2 Y (dos mangueras una pantalla por lado)




E-20 H 2 (dos mangueras dos pantallas por lado)



E-20 H 130 (gran caudal una manguera)



E-20 H 130 2 (gran caudal dos mangueras)



Posibilidad de conexión a una o dos columnas satélites

SIN PLOMO 95

CETIL

HIRITITE €



Surtidor / Dispensador E-20 H una manguera y dos pantallas por lado. Caudal entre 50L/min y 80L/min.

Surtidor / Dispensador E-20 H, una sola manguera y una pantalla por lado. Caudal entre 50 L/min y 80 L/min.



Surtidor / Dispensador E-20 H alto caudal para un suministro de hasta 130 L/min. Una o dos mangueras.

Reparbar SL Juan Bautista Escudero, Parcela 236-B Nave 7 Polg. Industrial Las Quemadas 14014 - Cordoba Telf. 957 32 50 53